






## Brama rolowana p.poż. FF 76

### EFEKTYWNA OCHRONA P.POŻ I ANTYWŁAMANIOWA

   Brama rolowana ze stali z przeznaczeniem na grodzie przeciwpożarowe w przemyśle, lokalach handlowych i obiektach użyteczności publicznej. Może być stosowana jako łączona ochrona przeciwpożarowa i antywłamaniowa.

Można także podłączyć różne systemy sygnalizacyjne, światła ostrzegawcze, syreny i głośniki. Bramę można zaprogramować tak, aby przed całkowitym zamknięciem zatrzymywała się dając dodatkową drogę ewakuacji.



#### Brama rolowana p.poż. FF 76


Po wyposażeniu bramy w zamki można ją wykorzystywać także jako zabezpieczenie antywłamaniowe/gródź.

## DANE TECHNICZNE

Brama rolowana p.poż. jest skonstruowana z połączonych segmentów stalowych o wys. 76 mm. Prowadnice, kanał dymowy i kaptur wykonane są z giętej blachy stalowej. W wersji standardowej brama i prowadnice są galwanizowane. Bramę uruchamia bezpiecznik termiczny, który reaguje w temperaturze 70 stopni lub 24V alarm p.poż. Ten typ bramy jest zatwierdzony w Szwecji przez firmę certyfikującą Swedcer TG 0062 Certyfikatem p.poż. E 240, i w Norwegii przez Nemko Certification nr licencji .954 certyfikat p.poż. F 180. Producent posiada cetyfi kat The Loss Prevention Certification Board Limited (LPCB) wg ISO 9002 (certyfi kat nr 146–5).



## ZASTOSOWANIE FF 76

|  | Montaż wewnętrzny | Montaż zewnętrzny | Bezpieczeństwo | Przejrzystość/możliwość ekspozycji | Właściwości izolacyjne |            |       |
|---|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------|-------|
|   |                   |                   |                |                                    | Ciepło                 | Wentylacja | Hałas |
| FF 76   | ●                 | ●                 | ●              |                                    |                        |            |       |



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga! To są jedynie rekomendacje. Zastrzegamy sobie prawo zmiany konstrukcji i właściwości.

**Kontakt**  
 „ADAMS” Z.P.U.  
 ul. Lisa-Kuli 8  
 05-120 Legionowo  
 Tel: +48 22 784 61 16  
 Fax: +48 022 784 65 69  
[biuro@adams-zpu.pl](mailto:biuro@adams-zpu.pl)  
[www.adams-zpu.pl](http://www.adams-zpu.pl)